

**DATA**  
COMPUTER ROOM UNITS

## Datos del Producto



*Digital Inverter*

# DATA CRSC 040 a 060

Equipos de Aire Acondicionado  
de Precisión, montaje en Falso Techo,  
De 7,4 a 18 Kw de Capacidad

### SOLUCION INTEGRAL DE CONTROL AMBIENTAL PARA CENTROS DE DATOS Y CENTRALES DE TELECOMUNICACIONES DE PEQUEÑOS TAMAÑOS

La nueva línea de equipos de precisión DATA es la solución Ideal para mantener controles precisos de temperatura, humedad relativa y filtración en Centros de Datos, Centrales de telecomunicaciones, Laboratorios, Cuartos limpios y recintos similares, en los que sea necesario inyectar el aire de precisión por encima del cieloraso, ya sea por descarga directa (mediante un plenum) o a través de sistemas de ductos. Diseñadas y construidas con los más altos estándares de ingeniería y manufactura, todas las unidades vienen con una amplia gama de controles para ajustarse a las características de cada espacio, contando con un alto número de protecciones y accesorios dotados como equipo estándar, que protegen al equipo, garantizando su óptimo rendimiento y exactitud en el control.

Los equipos de Precisión DATA-CRSC tienen un diseño robusto, y están concebidos para ser instalados al interior del cieloraso, dentro o fuera del espacio acondicionado, con su respectiva pantalla de interfase remota (que se instala en espacio acondicionado), la cual incorpora el sensor de Temperatura y Humedad Relativa..

Todas las unidades tienen la opción de ser monitoreadas remotamente, con nuestro propio sistema de monitoreo y comunicación BACnet TCP-IP, o a través de cualquier sistema **BACnet-IP** u opcionalmente **SNMP TCP-IP**.



### CARACTERISTICAS GENERALES:

- Flujo horizontal:** Que succiona el aire por la parte posterior del equipo y después de filtrarlo y acondicionado lo descarga por la parte frontal, con conector para ducto, o con plenum y rejillas de descarga y retorno. Sistema de ajuste de caudal por altura de operación en msnm.
- Sección de filtros ASHRAE, MERV-8 (G4, EU4):** De tipo desechable, reemplazables por la parte posterior de la unidad. Clasificados conforme al estándar 52.1 de Ashrae, UL Clase 2. Opcionalmente y a solicitud de cada cliente los equipos pueden venir con filtros de mayor eficiencia o inclusive con sistemas de filtración electrónica de tipo permanente, de altísima eficiencia (99.9% para partículas hasta de 0.01 micrones).
- Control de temperatura y Humedad Relativa electrónico programable:** Controlados por microprocesador de alta resolución. Incorpora un algoritmo exclusivo de aprendizaje que anticipa las condiciones de operación y maximiza la precisión de las variables controladas dentro de los márgenes de tolerancia programados por el usuario. Cada unidad incluye un sensor de Temperatura y Humedad Relativa Ambiental, uno de temperatura de suministro de aire, uno de temperatura de retorno de aire y uno de evaporación y opcionalmente tres o más sensores remotos para medir las condiciones de temperatura en los diferentes puntos de los corredores fríos. Los sensores tienen una precisión de +/- 0.5 °F. Rango de Operación de 18 a 25°C y de 40 a 55%
- Ajuste programable de la exactitud requerida para Temperatura y Humedad Relativa:** El usuario puede programar directamente sobre el panel de control (Pantalla Táctil de alta resolución) los márgenes de precisión requeridos en su aplicación.
- Indicadores de marcha para cada circuito:** A través de la pantalla frontal del equipo y de sus leds, el usuario puede visualizar el estado de marcha de cada circuito, las horas de operación de cada componente y el ciclo actual en que se encuentra, y además consultar las alarmas de operación que se puedan presentar.
- Módulo Opcional de Renovación Aire (FREECOOLING):** El módulo FREECOOLING es un aditamento que se instala en succión del equipo, y se interconecta directamente con los microprocesadores del mismo, de manera que constantemente monitorea las condiciones del aire exterior, permitiendo el ingreso de dicho aire en el porcentaje adecuado para minimizar el consumo de energía y aprovechar las ventajas climáticas del exterior. Incluye Sonda de Entalpía y filtro. Requiere de Rejilla de despresurización.

## CARACTERISTICAS GENERALES (Cont):

•**Pantalla táctil de monitoreo y control, protegido con clave de acceso:** Cada equipo posee su propio panel de control sobre el que se pueden consultar y programar todas las funciones de operación, así como las alarmas de funcionamiento. El acceso a los cambios de programación está protegido por clave de acceso.



Dentro de las funciones accesibles se destacan:

Botonera de encendido / Apagado y Marcha Automática (por horarios) del equipo (que se habilita a voluntad –con clave- para equipos de laboratorio y demás sistemas que no trabajan 7x24). Acceso a la programación de absolutamente todas las funciones del equipo tales como:

- Temperatura de Operación deseada.
- Sensibilidad (exactitud / banda de operación) de la temperatura.
- Humedad Relativa deseada.
- Sensibilidad (exactitud / banda de operación) de la Humedad.
- Límite de temperatura máxima y mínima (Alarmas de alta y baja temperatura).
- Límite de Humedad Relativa Máxima y mínima (Alarmas de alta y baja humedad rel).



- Temperatura de disparo del Fuegoestado (Firestat).
- Reset Manual de Presostatos de Alta y Baja, para cada circuito.

De igual manera, a través de la pantalla se pueden consultar las siguientes condiciones de marcha del equipo en tiempo real:

- Temperatura y Humedad Relativa reales en el ambiente.
- Temperatura de Suministro y de Retorno de Aire.
- Temperatura del evaporador de cada circuito refrigerante.
- Temperatura de Aire Exterior (Aplica solo para sistemas con módulo de Ahorro Energético (Freecooling)).
- Porcentaje de Apertura de la compuerta de Aire Exterior (Aplica solo para sistemas con módulo de Ahorro Energético (Freecooling)).
- Estatus de cada uno de los componentes del sistema (Ventiladores, Compresores, Recalentadores, Humidificador).
- Porcentaje de velocidad del Compresor.
- Caudal de aire suministrado.
- Estado del Filtro de Aire.
- Altura sobre nivel del mar.
- Horas de operación para cada uno de los componentes del sistema.
- Estado actual del equipo (Enfriando / Calentando / Secando / Humectando y combinaciones de las anteriores.



•**SISTEMA DE ALARMAS:** A través del panel (de manera local) y a través de los puertos de monitoreo se pueden consultar todos los estados de alarma del equipo, lo que incluye, pero no se limita a:

- Filtros sucios.
- Alta / Baja Temperatura en el Salón.
- Alta / Baja Humedad Relativa en el Salón.
- Alta / Baja presión de refrigerante para cada circuito.
- Pérdida de flujo de aire en el sistema.
- Falla en operación de cualquiera de los compresores.
- Falla de Bomba de condensados.

- Falla de Voltaje de Alimentación (caída o inversión de Fases), que apaga el sistema en caso de activación.
- Falla en el Sensor de Temperatura y Humedad Relativa Externo.
- Detección de Humos (que se interconecta directamente con el sistema de detección de incendios del usuario o mediante detector interno de humos -opcional), y apaga el sistema en caso de activación.
- Fuegoestado (Firestat).

**Alto factor de calor sensible:** Gracias a los altos caudales manejados y a la superficie extendida de los serpentines evaporadores, los equipos poseen un alto factor de calor sensible, en todos los casos superior al 85% con alta velocidad de respuesta.

**Alta presión de Descarga:** Todos los equipos han sido calculados para superar la caída de presión de los sistemas de ductos, de longitudes equivalentes hasta 100' (30m), incluyendo ductos de suministro y de retorno.

**Montaje en Falso Techo (Suspended Ceiling):** Su gabinete es robusto, y posee una estructura tubular interna, fabricada en acero, que le proporciona una resistencia extraordinaria, y le permite absorber las vibraciones internas de los componentes del equipo. Posee rieles de fijación que facilitan el montaje, y dejan libres todas las compuertas de acceso necesarias para el mantenimiento del equipo.

**Aislamiento térmico reforzado:** Debido a que al interior del cieloraso la temperatura es muy superior a la ambiental, los equipos poseen aislamientos térmicos y acústicos de 1" de espesor, que maximizan su eficiencia y eliminan los riesgos de condensación en las paredes. De igual manera, los sistemas de ductos que se instalen, tanto de suministro como de retorno de aire, deben tener el aislamiento térmico adecuado, que preserve las condiciones térmicas del aire.

•**Gabinete:** La unidad posee un marco estructural en acero preformado Calibre 16, con soldadura a tope para máxima firmeza. Los paneles se fabrican en acero Galvanizado Calibre 18 y aislamiento térmico y acústico del tipo anti-fuego de 5lb/pie3, que no aviva la llama y limita la generación de humo (aislamiento UL94-5VA & ASTM E84). Los paneles laterales son removibles para permitir acceso a todo el equipo.

• **Bajo nivel de Ruido:** La selección de componentes y el aislamiento acústico del equipo resultan en muy bajos niveles de ruido en operación  $\leq 55$ db.



•**Interruptor General:** La unidad posee un interruptor principal (general) de desconexión, localizado en el panel del equipo. Los interruptores son de tipo termo magnéticos con clasificación de capacidad interrumpida según UL489/CSA C22.2/IEC- 947. kAIC: 50.

•**Supresor de Picos:** La unidad posee protección contra tensiones transitorias de 2° nivel,  $I_n \geq 20$  kA,  $V_p < 1,4$  kV, curva 80/20ms, con protección contra sobre corrientes incluida.

• **Monitor de Fase:** y protección contra inversión de fases (en equipos trifásicos)

•**Contactores de Trabajo Pesado:** Con protectores de polvo.

•**Arranque suave de Compresores:** Los compresores inverter vienen programados con arranque suave. Los compresores On/Off vienen con arrancadores suaves (Softstarter). De igual manera, todos los ventiladores de potencia igual o superior a 0,75 kW, poseen controles y algoritmos de arranque suave.

•**Protecciones Térmicas Internas para cada compresor:** Que impiden el recalentamiento y protegen las unidades.



•**Doble puerto de Monitoreo Ethernet:**

Cada equipo posee doble puerto de conexión BACnet IP de alta velocidad, que permite el monitoreo de absolutamente todas las variables de operación del equipo en tiempo real.



•**Puerto Opcional de monitoreo SNMP (SI):**

Adicionalmente cada equipo puede ser monitoreado vía protocolo SNMP mediante puerto TCP-IP.

•**Interruptor Automático de Transferencia de Energía (ATS):**

De manera opcional los equipos pueden contener un ATS interno que permite que cada equipo pueda ser energizado desde dos fuentes independientes de energía.

•**Temporización de Arranque para cada circuito:**

Con programación de tiempos mínimos de operación y de parada.

•**Control Anficongelamiento: (low ambient kit)**

con control de velocidad para los ventiladores del condensador y monitoreo continuo de la temperatura de evaporación. Los equipos dotados de tecnología Digital Inverter poseen compresores de velocidad variable y ventiladores del condensador con motor EC (Electrónicamente Conmutados), con todos los transductores de temperatura y presión para controlar de manera óptima las presiones y temperaturas de operación del sistema. Las temperaturas de evaporación, de retorno y de suministro de aire se muestran en pantalla en tiempo real.



•**Fuegostato (Firestat):** Integrado con el sistema de control y de norma para todos los equipos, que apaga la unidad cuando detecta temperaturas anormalmente altas en el retorno de aire.

•**Alarma de Humos:** Todos los equipos poseen el respectivo terminal para que el equipo DATA reciba las señales de alarma del panel central de detección de Incendios, ante el cual se apaga inmediatamente el equipo.

•**Detector de Humos (SD):** De manera opcional el equipo puede incorporar el respectivo detector de humos en el retorno de la unidad.



•**Trabajo en Equipo (Team Work):**

Todos los equipos vienen dotados del sistema de trabajo en equipo DATA-TEAMWORK, que optimiza los controles de temperatura y humedad relativa, y que permite la programación de trabajo para sistemas con más de un equipo de precisión, incorporando rotación de equipos y respaldo automático en sistemas n+1.



•**Accesorios de Control, Protección y Operación Opcionales:** Los equipos de precisión DATA pueden escalarse mediante un sinnúmero de accesorios opcionales, que incluyen, pero no se limitan a:

- Detector interno de Humos.
- Detector de Humedad en Piso Falso.
- Filtros de Alta eficiencia MERV-13 a MERV-19 (Ultra High Efficiency Filters).
- Bomba de evacuación de condensados, monitoreable desde la pantalla de control e interconectada con el panel de alarmas.

• **Tecnología DIGITAL INVERTER:** La nueva generación de equipos de precisión DATA-mini, viene dotada de tecnología "Digital Inverter" (Caudal de Refrigerante Variable), lo que significa mayor precisión y menor consumo de energía. La tecnología "Digital Inverter" constituye el sistema más avanzado y eficiente de Variación de Caudal de refrigerante, con resultados y consumos de energía mucho mejores que su predecesora "Digital Scroll".



• **Condensadora Remota:** Cada unidad DATA mini viene de fábrica con su correspondiente unidad condensadora, que puede ser de flujo horizontal o vertical dependiendo de la aplicación, lo que facilita su montaje en áreas abiertas sobre o bajo cubierta. Con compresor Digital Inverter. La unidad condensadora posee su propio control de condensación para bajas temperaturas, con variador de velocidad del ventilador. Dependiendo de la solicitud del cliente, puede venir con estructura de aluminio, con protección para ambientes salinos, con un solo ventilador, o con doble ventilador. Poseen sensor de medición de saturación del serpentín, receptor de líquido, y adicionalmente los equipos Digital Inverter vienen con, transductores de alta y baja presión, con sensores de descarga de gas y de líquido, con microprocesador de control que calcula y controla el subenfriamiento del líquido para maximizar la eficiencia del equipo, y con su respectivo puerto de monitoreo RS-485..

• **Recubrimiento hidrofílico en serpentines:** que optimiza la transferencia de calor en las unidades exteriores.

• **Protección anticorrosiva DATA-PLUS:** las unidades condensadoras vienen de fábrica con doble protección anticorrosiva y acabado en pintura electrostática interior y exterior, que brinda una protección adicional a los equipos para garantizar una operación eficiente y continua, sin riesgos de oxidación. De manera opcional, para equipos que trabajen en ambientes altamente corrosivos ofrecemos protección salina certificada UL.

• **Ventiladores Condensadores de Velocidad Variable:** Las unidades condensadoras Digital Inverter poseen ventiladores de velocidad variable, programados para mantener temperaturas y presiones constantes.

• **Presostato de alta y baja:** Cada circuito de refrigeración posee dichas protecciones, de reset manual y conectadas directamente con el panel de alarmas.

• **Ventiladores de Velocidad Variable:** El DATA-CRSC posee ventiladores de tipo centrífugo, con aleta múltiple curvada hacia adelante y motor de Velocidad Variable de acople directo, con lo que se eliminan las pérdidas por transmisión. Los algoritmos internos controlan las tres velocidades de los ventiladores para optimizar las funciones de enfriamiento, calefacción, humidificación y deshumidificación del equipo. Opcionalmente los equipos pueden venir dotados de **EC Fan**.



• **Batería de Calefacción (ER):** De manera opcional los equipos pueden contener baterías de recalentamiento de baja densidad, de 1,5 a 15 KW de potencia en una, dos o tres etapas de operación, o sin calefacción, a elección del cliente. Los algoritmos de operación del equipo están diseñados para controlar las condiciones ambientales del espacio con un mínimo consumo de energía.

• **Bomba de condensados (CP):** Opcionalmente los equipos DATA mini pueden venir de fábrica con bomba de condensados.

• **Serpentín de Alta Eficiencia:** El DATA CRSC viene dotado de un serpentín Evaporador (Expansión Directa) de tipo plano, fabricado con tubos de cobre estriados internamente y expandidos mecánicamente en aletas troqueladas de aluminio. Todos los serpentines son seleccionados para entregar un alto porcentaje de calor sensible (en todos los casos superior al 85%), y junto con los algoritmos de control del equipo que además controlan la velocidad de los ventiladores, maximizan las funciones de enfriamiento, humidificación y deshumidificación del ambiente.

• **Humidificadores de tipo Evaporativo o Canister de Electrodo (HM):** De manera opcional los equipos pueden contener sus respectivos humidificadores de alta eficiencia y acción dual, que además de humidificar el aire también lo enfrían generando excelentes ahorros de energía y enfriamiento gratuito en la unidad (free-cooling), o alternativamente de tipo canister de electrodos.



• **Sistema de Enfriamiento Opcional Por Agua Helada (chilled Water):** La línea CF de equipo DATA trae las dos opciones de enfriamiento, por Expansión Directa (estándar) y por Agua Helada (Opcional). En ambos casos se incluyen todas las configuraciones y protecciones de norma, implementadas para la región Andina, en las que las condiciones de suministro energético suelen ser fluctuantes.

• **Sistema de monitoreo opcional en red:** Los sistemas pueden monitorearse en red por cualquiera de nuestros sistemas. DATA-web, o WebCTRL de Automated Logic. Dichos sistemas permiten conocer de manera remota las condiciones de temperatura y Humedad relativa de cada equipo, así como todas las alarmas de operación. Nuestro protocolo de comunicaciones es BACnet nativo (TCP-IP). De igual manera los equipos pueden incorporar puerto de red para protocolo **SNMP**.



# Nomenclatura del Modelo: **CRSC 050 VRF L 2 PS - FCRM**

Equipo de Precisión para montaje en Falso Techo.

**Capacidad nominal (kBtu/hr)\***

025 – 7,3 KW    040 – 12 KW    050 – 15 KW    060 – 18 KW

**XDS** = Sistema de Expansión Directa (Compresor Rotativo o Scroll)  
**VRF** = Sistema de Refrigerante Variable (Compresor Digital Inverter)  
**ECW** = Sistema Enfriado por Agua (Chiller Externo).

Refrigerante Ecológico:    **L** = R-410A    **M** = R-407C

**Entrada de Voltaje:**    2 = 208 – 230 V / 1F / 50-60Hz    4 = 416 – 460 V / 3F / 50-60Hz  
 3 = 208 – 230 V / 3F / 50-60Hz    5 = 380V / 3F / 50-60Hz

**AL**= Gabinete Opcional en Aluminio para Unidad Condensadora,  
**PS**= Protección Salina en serpentín y gabinete de Unidad Condensadora.

**Equipo Opcional:**

<b>FC</b> = Módulo Free Cooling DATA FREE, de acción proporcional,	<b>ER</b> = Recalentador Eléctrico.	<b>HM</b> = Humidificador
<b>FM</b> = Detector de Humedad en Piso	<b>SI</b> = SNMP IP (modulo y Puerto)	<b>RM</b> = Rack Monitoring
<b>ATS</b> = Doble alimentación de Energía		<b>EC</b> = EC Plenum Fan
		<b>CP</b> = Bomba de Condensados

## Especificaciones Técnicas

Model CRSC (General)	'025	'040	'050	'060
Cooling Capacity [kBtu/hr] *	25,4	40,7	50,8	60,1
Cooling Capacity [KW] *	7,5	11,9	14,9	17,6
Heating Capacity [KW]	Optional Heater (From 1,5 Kw and Up to 7,5 Kw / 12 Kw and 15 Kw Respectively)			
Power Supply [V]	208-230V/1 Ph/50-60 Hz			
Fans	FC-DIDW Centrifugal Fan or Variable Speed Centrifugal Plenum Fan ( <b>EC</b> )			EC Plenum Fan
Motors	Variable Speed (3 Speed) SP or Variable Speed EC Motor IE4 Efficiency ( <b>EC</b> )			EC Motor (IE4 Eff)
Touch Panel	4,3 Inch, (480 x 272 pixels - 128ppi); 1000:1 Contrast Ratio; 16,7M colors			
Fire/Smoke Alarm Interfase	Dry contact terminal port			
Equipment Rotation Interface	Automatically responds to critical alarms of any of the operating DATA units, to start up the back-up unit. Rotates Back-up unit every month.			
Communications	BACnet Native protocol, with double TCP-IP port			
Options	Electric Reheat ( <b>ER</b> )	1,5 Thru 15 KW		
	Humidifier ( <b>HM</b> )	Flow Thru o Canister type Electrodes Humidifier		
	Condensate Pump ( <b>CP</b> )	Heavy duty Condensate Pump		
	Communications ( <b>SI</b> )	<b>SI</b> = SNPM module with 10/100/1000 Ethernet Port		
	Rack Monitoring (RM)	Optional temperature probes to monitor temperature of critical racks, with immediate response of the cooling system		
	Flood Monitoring (FM)	Optional Moisture Sensor, detects the presence a potentially destructive situation within 5 seconds		

Digital Inverter (CRSC-VRF)	'025	'040	'050	'060
Compressor Type	Digital Inverter			
TOTAL INPUT KW **	2,81	4,31	5,18	5,86
TOTAL FLA **	12,7	16,8	22,8	24,8
mca and Protection	2 x 25 A	2 x 30 A	2 x 40 A	2 x 40 A
External Condenser FLA	11,4	15,1	20,0	22,6
Refrigerant	R-410A			
Refrigerant Piping L/G [In. OD]	1/4 x 5/8	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8	3/8 x 3/4
Maximum Pipe lenght [m]	50		75	
Maximum height between	30		30	
Dimensions	Dimensions (LxWxH)[in]	67 x 26-1/4 x 26-1/4	67 x 26-1/4 x 32	67 x 26-1/4 x 32
	Dimensions (LxWxH)[mm]	1702x667x667	1702x667x813	1702x667x813
	Weight [lb/Kg]	325 / 147	343 / 155	370 / 167
Dimensions	Dimensions (WxDxH)[in]	34-5/8 x 12-3/16 x 31-7/16	37 x 13 x 39-5/16	37 x 13 x 47-5/8
	Dimensions (WxDxH)[mm]	880 x 310 x 798	940 x 330 x 998	940 x 330 x 1210
	Weight [lb/Kg]	120 / 54	160 / 72	193 / 87

\* Nominal Total Cooling Capacity at 35°C Outside Temp. and 28/20°C (DB/WB) Return Temperature.

\*\* Full Load Amps values show units in their maximum peak load at 208V.

\*\*\*\* Also available in 380 and 460V. Input KW is constant. Input current is directly proportional.

## Tabla detallada de Capacidad

CRSC	Rated CFM	ROOM TEMPERATURE (DB/WB) °C	DETAILED COOLING PERFORMANCE (kBtu/hr)									
			23°C		27°C		31°C		35°C		39°C	
			Total	Sens.	Total	Sens.	Total	Sens.	Total	Sens.	Total	Sens.
025	1100	28 / 20	26,7	22,9	26,3	22,6	25,9	22,2	25,4	21,9	25,0	21,5
		26 / 18	25,3	22,8	25,0	22,5	24,6	22,1	24,2	21,8	23,8	21,4
		23 / 16	24,4	22,9	24,0	22,6	23,6	22,2	23,2	21,8	22,8	21,4
040	1600	28 / 20	42,7	36,7	42,0	36,2	41,4	35,6	40,7	35,0	40,1	34,4
		26 / 18	40,7	36,6	40,1	36,0	39,4	35,5	38,7	34,9	38,1	34,3
		23 / 16	39,1	36,7	38,5	36,1	37,8	35,6	37,2	35,0	36,6	34,4
050	2000	28 / 20	53,4	45,4	52,5	44,7	51,7	43,9	50,8	43,2	49,9	42,4
		26 / 18	50,8	44,7	50,0	44,0	49,1	43,2	48,3	42,5	47,5	41,8
		23 / 16	48,7	44,3	48,0	43,6	47,2	42,9	46,4	42,3	45,7	41,6
060	2750	28 / 20	63,2	54,3	62,2	53,4	61,1	52,6	60,1	51,7	59,1	50,8
		26 / 18	60,1	54,1	59,1	53,2	58,2	52,3	57,2	51,5	56,2	50,6
		23 / 16	57,6	54,2	56,7	53,3	55,8	52,5	54,9	51,6	54,0	50,8

**NOTES:**

- ° Capacity reflects equipment performance for system with 20m equivalent refrigerant piping, and up to 20 m. height difference between indoor and outdoor unit.
- ° Rated CFM shows standard air factory recommendation. Airflow is adjustable to meet specific conditions.

## Las mejores Opciones de Eficiencia Energética:



&

*Digital Inverter*

**DATA**  
COMPUTER ROOM UNITS



**Aireflex**  
INTELLIGENT SYSTEMS

Manufacturer reserves the right to discontinue, or change at any time, specifications or designs without notice and incurring obligations.